



-- JLG suchen --



Region wählen Sprache: Deutsch

Hubarbeitsbühnen » Dieselbetriebene Scherenarbeitsbühnen » Serie RT » 3394RT Scissor Lift

3394RT Scissor Lift Specifications

[Startseite](#)
[Produkte](#)
[Hubarbeitsbühnen](#)
[Teleskopstapler](#)
[Services](#)
[Used Equipment](#)
[Karriere-Center](#)
[Sicherheit](#)
[Über JLG](#)
[Mein JLG](#)
[Kontakt](#)
[Händler-Standorte](#)
[Technische Daten](#)
[Vergleich](#)


Druckvorschau

Maße

Plattformhöhe - Ausgefahren	10.06m
Plattformhöhe - Abgesenkt	1.57m
Plattformführungshöhe	1.10m
Transportpositionshöhe (eingeklappte Führungen)	1.97m
Plattformabmessungen	2.18 x 3.81m
Plattformabmessungen - Plattformerweiterung	1.22m
Gesamtlänge	3.89m
Gesamtbreite	2.39m
Radstand	2.95m
Bodenabstand	0.30m

Leistungsdaten

Plattformtragfähigkeit - Tragfähigkeit der Erweiterung	1,020kg
Tragfähigkeit der Erweiterung	225kg
- Tragfähigkeit mit doppelter Erweiterung	905kg
Hub-/Absenkdauer	30/30 seconds
Maximale Fahrhöhe	Full Height
Gewicht* (ANSI/CSA)	6,600kg
Bodenaufgedruck	10.4kg/cm ²
Fahrgeschwindigkeit (abgesenkt)	6.4 km/h
Steigfähigkeit	45%
Wenderadius - Innen	2.71m
Wenderadius - Außen	5.93m
Reifengröße	33/1550 x 16.5
Reifentyp	Foam Filled Superwide

Power-System/Fahrgestell

Achspendelbewegung (optional)	20cm
Bremsen (4-Rad - 3394RT & 4394RT)	Spring Applied
Dieselmotor (Luftkühlung - 3394RT & 4394RT)	Deutz D2011L03 (36.5kW)
Kraftstofftank-Füllmenge	119L
Hydraulikbehälter	151L

Available Options

- 3500 Watt, 110V-AC Generator
- 43.5 lb (19.73 kg) Propane Tank
- Flashing Amber Beacon
- Leveling Jacks
- Platform Worklights
- Self-Closing Entry Gate
- 1/2" Air Line to Platform
- Dual 48" Manual or Powered Deck Extensions
- Cold Weather Start Kit

* Certain weights and dimensions may vary due to options and to compliance with country standards.

** Ground bearing pressure applies to standard tires

